








Listino ufficiale METEO SYSTEM 2018 - Prezzi al pubblico











Codice	Immagine (clicca)	Descrizione	Prezzo IVA esc.	Prezzo IVA in. 22%
What's Up Cams Streaming				
MS-9000		Webcam streaming Base Servizio webcam streaming completo di hardware telecamera, kit PoE, staffa di montaggio. Pubblicazione webcam su sito web con logo non esclusivo con possibilità di pubblicità non in concorrenza con l'attività del cliente. Abbonamento minimo 2 anni.	185,00 / anno	222,70 / anno
MS-9001		Webcam streaming Pro Servizio webcam streaming completo di hardware telecamera, kit PoE, staffa di montaggio. Pubblicazione webcam su sito web con logo esclusivo senza alcuna pubblicità.	900,00 / anno	1.098,00 / anno
MS-9003		Webcam streaming PTZ 360° Webcam streaming completo di hardware telecamera, kit PoE, staffa di montaggio, panoramica 360°, zoom ottico 20x.	560,00	683,20
MS-9004		Abbonamento Streaming Servizio webcam streaming per telecamera PTZ, Pubblicazione webcam su sito web con logo non esclusivo con possibilità di pubblicità non in concorrenza con l'attività del cliente.	175,00 / anno	213,50 / anno
MS-9002		Webcam streaming Consigli Comunali Servizio webcam streaming completo di hardware telecamera, kit PoE, staffa di montaggio, audio con possibilità collegamento mixer, pubblicazione sito web senza alcuna pubblicità.	995,00 / anno	1.213,90 / anno






Stazioni Meteorologiche complete

MS-020		Stazione meteorologica EOLO Davis Stazione remota GPRS completa, basata su sensoristica Davis. Risposta vocale, allarmi SMS, pagina web, datalogger su SDcard. Possibilità di alimentazione a pannello solare.	su richiesta	
GV-001		Stazione anemometrica MicroVen - Base Stazione anemometrica professionale completa, composta da datalogger autonomo e un gruppo sensori di elevatissima qualità a costo contenuto e di facile installazione.	939,00	1.145,58
GV-002		Stazione anemometrica MicroVen - Pro Stazione anemometrica professionale completa, composta da datalogger autonomo e un gruppo sensori di elevatissima qualità a costo contenuto e di facile installazione.	3.499,00	4.268,78
GV-003		Stazione anemometrica MicroSolar Stazione professionale completa per il monitoraggio di impianti fotovoltaici, composta da datalogger autonomo e un gruppo sensori di elevatissima qualità.	2.499,00	3.048,78






Monitoraggio Ambienti Wireless

RTR-501		RTR-501 Datalogger con comunicazione wireless, sensore di temperatura interno(-40/80°C), display LCD, IP67. CERTIFICAZIONE EN12830.	224,00	273,28
RTR-502		RTR-502 Datalogger con comunicazione wireless, sensore di temperatura esterno (-60/155°C) , display LCD, IP64. CERTIFICAZIONE EN12830.	255,00	311,10





RTR-503		<p>RTR-503 Datalogger con comunicazione wireless, sensore esterno di temperatura (0/55°C) e umidità relativa (10/95%), display LCD , IP64 (ad eccetto del sensore). CERTIFICAZIONE EN12830.</p>	376,00	458,72
RTR-505PT		<p>RTR-505-Pt Datalogger wireless con modulo esterno per Pt100/Pt1000, display LCD. Data Logger equipaggiato con un modulo d' ingresso per Pt100 e Pt1000 (3 fili / 4 fili); la connessione con il sensore di temperatura avviene attraverso il connettore M12 con protezione ambientale IP67.</p>	299,00	364,78
RTR-505TC		<p>RTR-505-TC Datalogger wireless con modulo esterno per termocoppia (K,J,T,S), display LCD. Data Logger equipaggiato con modulo d' ingresso per termocoppia tipo K, J, T e S. E' possibile misurare e registrare temperature in un range compreso tra -199 e 1700°C.</p>	364,00	444,08
RTR-505P		<p>RTR-505-P Datalogger wireless con modulo esterno per segnali digitali, display LCD. Permette di misurare e registrare il numero di impulsi provenienti da segnali di contatto (interruttori, relè, termostati, ecc.) e da segnali in tensione Lo/Hi.</p>	273,00	333,06
RTR-505V		<p>RTR-505-V Datalogger wireless con modulo esterno per ingresso in Volt, display LCD. Progettato per misurare e registrare segnali di tensione attraverso vari tipi di sensori o dispositivi di misura. E' possibile scegliere tra due tipi di registrazione: istantaneo o valore medio.</p>	334,00	407,48
RTR-505MA		<p>RTR-505-mA Datalogger wireless con modulo esterno per ingresso in 4-20mA, display LCD. Permette di misurare e registrare segnali 4-20mA attraverso vari tipi di sensori o dispositivi di misura. E' possibile scegliere tra registrazione del valore istantaneo oppure il valore medio.</p>	334,00	407,48
RTR-L		<p>Batteria maggiorata Datalogger RTR-50X</p>	18,00	21,96
RTR-500		<p>RTR-500 - Raccogliatore di dati e ripetitore wireless con interfaccia USB Progettata per essere utilizzata in due modi: come unità base per scaricare e monitorare via wireless i dati acquisiti dalle unità remote della serie RTR-50x, oppure come ripetitore per aumentare la distanza di comunicazione tra la base e le unità remote.</p>	410,00	500,20
RTR-500GSM		<p>RTR-500GSM - Raccogliatore di dati mobile con modulo GSM integrato Raccogliatore dati mobile che comunica via wireless con le unità remote della serie RTR-500; i dati raccolti dalle unità remote possono essere inviati attraverso e-mail via GPRS, mentre al superamento delle soglie di allarme impostate possono essere inviati dei messaggi SMS.</p>	680,00	829,60
RTR-500NW		<p>RTR-500NW - Raccogliatore di dati con interfaccia ethernet cablata Il data collector RTR-500NW è un dispositivo equipaggiato con interfaccia LAN ethernet e comunicazione wireless per la gestione delle unità remote serie RTR-500.</p>	550,00	671,00
RTR-500AW		<p>RTR-500AW - Raccogliatore di dati con interfaccia ethernet wireless Il data collector RTR-500AW è un dispositivo equipaggiato con interfaccia LAN wireless IRR802.11 e comunicazione wireless per la gestione delle unità remote serie RTR-500.</p>	635,00	774,70

TR-51I		TR-51i Data logger con comunicazione a raggi infrarossi, sensore di temperatura interno(-40 / +80°C), led di allarme, IP67	174,00	212,28
TR-52I		TR-52i Data logger di temperatura con sensore esterno e grado di protezione IP64 (a prova di spruzzo).	199,00	242,78
TR-76UI		TR-76Ui Datalogger con sensore di temperatura , umidità relativa, CO2, 1 contatto di allarme, display LCD. Porta USB.	750,00	915,00
TR-57DCI		TR-57DCi Palmare con comunicazione a infrarossi per la raccolta dei dati da registratori serie TR-5i	400,00	488,00
TR-50U2		TR-50-U2 Porta di comunicazione per la raccolta dei dati su PC acquisiti attraverso i moduli TR-5i	195,00	237,90

Router / Apparati informatici












MS-120a		Teltonika RUT230 Il 3G Mobile Router RUT230 Teltonika è un prodotto ideato per fornire la connettività Internet a dispositivi wired e wireless, sfruttando la rete cellulare 3G.	165,00	201,30
MS120b		Teltonika RUT240 Il Mobile Router RUT240 Teltonika è un prodotto ideato per fornire la connettività Internet a dispositivi wired e wireless, sfruttando la rete cellulare 3G e 4G LTE.	189,00	230,58
MS-120c		Teltonika RUT950 Il 3G Mobile Router RUT950 Teltonika è un prodotto professionale dual sim ideato per fornire la connettività Internet a dispositivi wired e wireless, sfruttando la rete cellulare LTE, 3G, GPRS.	289,00	352,58
MS-015		Router ADSL 2+ Router - Modem ADSL 2+.	25,00	30,50
MS-014		PC Windows completo per ric. Meteosat / Fulmini PC completo	1.299,00	1.584,78

Rilevatori di Fulmini

MS-095		Wx-Line Strike Guard Sistema di rilevazione fulmini professionale ideato per rispondere alle richieste di protezione per apparecchiature sensibili e messa in sicurezza del personale/clienti dalle fulminazioni atmosferiche.	su richiesta	su richiesta
DW-LD1000		Rilevatore di Fulmini StrikeAlert StrikeAlert è un piccolo ed economico rilevatore di fulmini che fornisce un immediato avviso di pericolo in caso di scariche elettriche nel raggio di 40 miglia (circa 64 km).	83,00	101,26
DW-STRHD		Rilevatore di Fulmini StrikeAlert HD Costruito sulla base tecnologica dello StrikeAlert, StrikeAlert HD è un rilevatore di fulmini portatile con un ampio display che visualizza distanza del fulmine, intensità e tendenza oraria.	199,00	242,78
MS-013		Storm Tracker PCI E' fornito con una scheda interna PCI da assemblare su Personal Computer. Il kit comprende un cavo di rete di 12 metri a cui è collegata l'antenna.	690,00	841,80

MS-012		Software Lightning 2000 Il software Lightning 2000, abbiato al rilevatore di fulmini Boltek, vi permetterà di visualizzare attraverso una mappa, il monitoraggio in tempo reale delle scariche elettriche.	199,00	242,78
MS-011		Rilevatore di Campo Elettrostatico EFM 100 EMF-100 consente di conoscere in tempo reale l'avvicinarsi di scariche atmosferiche. Strumento di estrema precisione che misura il campo elettrostatico delle nubi temporalesche. Cavo 30mt.	2.020,00	2.464,40

Altri Prodotti

MS-027		MeteoLed Pannello informativo da esterno personalizzabile che fornisce i parametri meteorologici in tempo reale basata su strumentazione Davis Instruments.	2.950,00	3.599,00
MS-044		Wind Stop One Sensore velocità del vento dotato di display led, con più soglie di allarme impostabili con output relè.	446,00	544,12
MS-045		Wind Stop One combinato Sensore velocità/direzione del vento dotato di display led, con più soglie di allarme impostabili con output relè.	892,00	1.088,24
DW-0271		Turbo Meter Sensore per la misura della velocità del Vento.	193,00	235,46
DW-0271C		Turbo Meter NIST Sensore per la misura della velocità del Vento certificato NIST.	270,00	329,40
DW-0276		WindScribe Misuratore portatile ultrasonico della velocità del vento, con tecnologia brevettata. Rileva la velocità istantanea, max positiva (headwind), min negativa (tailwind), media nei 5 sec. e la media della quantità di vento. Incluso sensore temperatura dell'aria.	135,00	164,70
DW-0281		WindWizard Misuratore portatile della velocità del vento. Rileva la velocità del vento istantanea.	54,00	65,88
MS-006		Pluviometro manuale, 50mm Semplice pluviometro manuale costituito da un apposito vaso cilindrico in plastica, con i lati perfettamente lisci, il fondo orizzontale e dotato di una scala graduata.	12,00	14,64
MS-023		Pluviometro manuale, 200mm Pluviometro manuale 200mm di capacità, con i lati perfettamente lisci, dotato di una scala graduata e ghiera per sommare le precipitazioni rilevate, area di raccoglimento 100cm2 a norma WMO.	29,90	36,48
MS-005		Capannina meteorologica La capannina meteorologica di dimensioni: altezza 2,30 metri, larghezza 80 cm, profondità 80 cm., viene utilizzata per scopi di rilevamento a norma dei parametri meteorologici.	1.080,00	1.317,60
MS-004		DVD Gelo a Parma 1985 DVD 42 minuti sul gelido inverno 1985 a Parma	12,40	15,12
MS-002		Brevario Meteo Libro di meteorologia di Nicola Gelfi	15,00	18,30

MS-003



Il tempo in fattoria
Libro di meteorologia di Luca Lombroso

16,50

20,13

Aggiornato al 31 Luglio 2018