



reddot design award
honourable mention 2009

Q24 con set controsoffitto

Semplice e sicura a 360°

Una telecamera dome IP elegante, ultracompatta e resistente agli agenti atmosferici. Grazie ad una visione a 360° per la copertura di interi ambienti, alla funzione panorama e alla rappresentazione in modalità quad delle immagini acquisite dai quattro angoli, la Q24 può essere utilizzata in tutti i nuovi scenari.

Immagine originale Q24M panorama

Montaggio a parete ad altezza di 2,3 m in una banca



Panorama a 180° ad alta risoluzione

Soluzioni video complete ad alte prestazioni ...

- Immagini panoramiche complete, ideale per il controllo degli ingressi
- Visualizzazione quad delle immagini acquisite da differenti angolazioni simultaneamente
- Pan e zoom continuo digitale
- Robusta e senza parti mobili, non necessita di nessuna manutenzione
- Riprese di un'intera stanza e registrazione in base agli eventi nella telecamera (scheda MicroSD da 4 GB inclusa)
- Funzioni d'allarme, microfono e altoparlante integrati

... a partire da 598 €*, software di gestione video incluso

© MOBOTIX AG • Prezzo al pubblico consigliato • Prezzo franco magazzino Langmeil, Germania • Escl. IVA, eventuali tasse addizionali, trasporto, installazione e configurazione Soggetto a variazioni senza preavviso

Q24 - Una perfetta visione globale

Con un solo obiettivo, la Q24 consente una copertura emisferica a 360°. Una sola telecamera consente di avere sotto controllo i quattro angoli dell'ambiente sorvegliato. L'effetto ad occhio di pesce, tipico di questi obiettivi, può essere disattivato nell'immagine dal vivo in modalità digitale.

Dati tecnici Hemispheric Q24

Modelli	Basic, Sec, Sec-Night
Opzioni per l'obiettivo	L11 (emisferica), L22 (90° x 67°)
Sensibilità	Funzionamento in modalità colore: 1 lux (t=1/60 sec), 0,05 lux (t=1/1 sec) Funzionamento in modalità bianco/nero: 0,1 Lux (t=1/60 s), 0,005 lux (t=1/1 s)
Sensore	1/2" CMOS, scansione progressiva
Risoluzione Massima	Colore: 2048 x 1536 (3MEGA) bianco/nero: 1280 x 960 (MEGA)
Formati Di Immagine	Selezione libera del formato immagine (160 x 120 a 2048 x 1536/colori); con L11, Visualizzazione: modalità PTZ, Quad, Immagine Panoramica, Doppio Panorama, Panorama Focus con 3 viste simultanee
Frame Rate (M-JPEG)	VGA: 25 fps, TV-PAL: 18 fps, MEGA: 8 fps, 3MEGA: 4 fps (Live/Registrazione)
Video Stream (MxPEG)	VGA: 30 fps, TV-PAL: 30 fps, MEGA: 30 fps, 3MEGA: 20 fps (Live/Registrazione/Audio)
Compressione Immagine	MxPEG, M-JPEG, JPG, H.263 (solo per Video-VoIP)
DVR Interno	Slot Micro SD (registrazione interna nella telecamera fino a 32 GB)
Storage Esterno	Direttamente su NAS o PC/Server senza utilizzare software di registrazione
Software (incluso)	Software di Gestione Video MxEasy, software professionale MxControlCenter
Elaborazione Immagine	Correzione controluce, bilanciamento del bianco, correzione della distorsione (incl. correzione delle immagini panoramiche), sensore di movimento

PTZ virtuale	Pan/Tilt/Zoom digitale, 8x zoom continuo
Allarmi/Eventi	Acquisizione eventi tramite finestre multiple di motion detection integrato, sensore temperatura, notifiche via email, FTP, telefonia IP (VoIP, SIP), allarmi visuali/acustici, immagini pre- e post- allarme
Audio	Microfono e altoparlante integrati, sincronizzazione labiale, conversazione bidirezionale, registrazione audio
Interfacce	Ethernet 10/100, USB, MxBus
Video Telefonia	VoIP, SIP, conversazione bidirezionale, controllo remoto tramite codice tasti, notifica eventi
Sicurezza	Gestione Utenti/Gruppi, HTTPS/SSL, filtro indirizzi IP, IEEE 802.1x, Intrusion Detection, firma digitale delle immagini
Certificazioni	CEM (EN50121-4, EN55022, EN55024, EN61000-6-2, FCC part15B, AS/NZS3548)
Alimentazione	Alimentazione elettrica tramite Ethernet PoE in base allo standard IEEE 802.3af): Classe PoE variabile secondo le modalità operative; assorbimento di potenza: tipicamente 3 watt; utilizzabile con switch PoE / adattatore PoE MOBOTIX
Condizioni Operative	IP65 (secondo DIN EN 60529), da -30 a +60° C
Dimensioni	Ø x H: 16 x 5 cm, peso: ca. 450 g
Dotazione standard	Alloggiamento in plastica ad alta resistenza (PBT-PC), bianco, incl. 360° obiettivo, accessori di montaggio, brugola, cavo patch, manuale, software, scheda MicroSD da 4 GB (ad eccezione del modello Basic)

Fatti salvi errori e modifiche tecniche.

Q24 Hemispheric	Accessori disponibili per telecamera Hemispheric Q24		
<p>Custodia standard MX-Q24M-Sec</p>  <ul style="list-style-type: none"> Emisferica visione completa a 360° Per montaggio a parete o a soffitto Robusta e a manutenzione ridotta, senza elementi meccanici 	<p>Custodia Antivandalo MX-Q24M-Sec-Vandal-ESMA</p>  <ul style="list-style-type: none"> Custodia antivandalo in acciaio inossidabile con protezione lente Opaco, lucido, nero 	<p>Set Controsoffitto MX-OPT-IC</p>  <ul style="list-style-type: none"> Set controsoffitto con accessori di montaggio Montaggio semplice frontale Installazione standard 150mm Acciaio inossidabile opzionale (MX-OPT-IC-ESMA) 	<p>Modulo ExtIO MX-ExtIO</p>  <ul style="list-style-type: none"> Microfono/Altoparlante Rilevatore di movimento a infrarossi, sensore temperatura 2 ingressi di commutazione, 2 uscite di commutazione, 2 tasti luminosi

Visualizzazione quad (montaggio a soffitto)	Immagine panoramica (montaggio a parete)	3 viste simultanee
	 <p>Panorama a 180° ad alta risoluzione</p>	

Q24 – Modalità quad

Una Q24 sostituisce quattro telecamere e visualizza sullo schermo le immagini acquisite da quattro angoli in modalità quad. Ciascuna delle quattro immagini dispone di un PTZ virtuale regolabile separatamente. La Q24 testimonia la forza innovativa della MOBOTIX quale leader di mercato mondiale di sistemi di sicurezza video megapixel.