




Sorveglianza a 90° di una stanza

Sorveglianza a 90° di una stanza



Panoramica di 3 ascensori

Panoramica di 3 ascensori

Intelligente dentro. Compatta fuori.

Sorveglianza discreta ad altissimo livello tecnologico. La FixDome D24 MOBOTIX, si adatta perfettamente ad ogni situazione. Obiettivi intercambiabili, svariate opzioni di montaggio e configurazione, compreso il set antivandalo, consentono numerose possibilità di applicazione.



MOBOTIX HiRes Video sostituisce fino a 6 telecamere ...

- FixDome dal design accattivante con obiettivi intercambiabili - dal Tele al Grandangolo
- Numerose opzioni di installazione in interno ed esterno
- Supporto a parete con alloggiamento per moduli di espansione (batteria, UMTS, WLAN ecc.)
- DVR integrato con registrazione ad alta risoluzione (scheda MicroSD da 4 GB inclusa)
- Robusta, a manutenzione ridotta e resistente agli agenti atmosferici da -30 a +60 °C (IP65)
- Zoom e brandeggio digitale in modalità continua
- Possibilità di estensione audio bidirezionale esterna con il modulo ExtIO MOBOTIX

... a partire da 448 €* , software di gestione video incluso

© MOBOTIX AG • Prezzo al pubblico consigliato • Prezzo franco magazzino Langmeil, Germania • Escl. IVA, eventuali tasse addizionali, trasporto, installazione e configurazione Soggetto a variazioni senza preavviso

D24 - Compatta, conveniente e ad alta risoluzione

Le opzioni di montaggio, la dotazione e gli obiettivi facilmente intercambiabili, fanno della D24 una soluzione confezionata su misura per i diversi ambiti di applicazione. Una robusta telecamera Dome (IP65) con set opzionale antivandalo, supporto da parete o set controsoffitto.

Dati tecnici MonoDome D24

Modelli	Basic, IT, IT-Night, Sec, Sec-Night	PTZ virtuale	Pan/Tilt/Zoom digitale, 8x zoom continuo
Opzioni per l'obiettivo	formati da 22 a 135 mm, angolo orizzontale da 90° a 15°	Allarmi/Eventi	Acquisizione eventi tramite finestre multiple di motion detection integrato, segnali esterni, sensore temperatura, notifiche via email, FTP, telefonia IP (VoIP, SIP), allarmi visuali/acustici, immagini pre- e post- allarme
Sensibilità	Funzionamento in modalità colore: 1 lux (t=1/60 sec), 0,05 lux (t=1/1 sec) Funzionamento in modalità bianco/nero: 0,1 Lux (t=1/60 s), 0,005 lux (t=1/1 s)	Audio	Funzione opzionale tramite ExtIO: conversazione bidirezionale, sincronizzazione labiale, registrazione audio, supporto Video-VoIP
Sensore	1/2" CMOS, scansione progressiva	Interfacce	Ethernet 10/100, USB, MxBus
Risoluzione Massima	Colore: 2048 x 1536 (3MEGA), bianco/nero: 1280 x 960 (MEGA)	Video Telefonia	VoIP, SIP, conversazione bidirezionale, controllo remoto tramite codice tasti, notifica eventi
Formati Di Immagine	2048 x 1536, 1280 x 960, 1024 x 768, 800 x 600, 768 x 576 (DI), 704 x 576 (TV-PAL), 640 x 480, 384 x 288, 352 x 288, 320 x 240, 160 x 120; creazione formati personalizzati (es. 1000 x 200) per immagine panoramica	Sicurezza	Gestione Utenti/Gruppi, HTTPS/SSL, filtro indirizzi IP, IEEE 802.1x, Intrusion Detection, firma digitale delle immagini
Frame Rate (M-JPEG) (Live/Registrazione)	VGA: 25 fps, TV-PAL: 18 fps, MEGA: 8 fps, 3MEGA: 4 fps	Certificazioni	CEM (EN50121-4, EN55022, EN55024, EN61000-6-2, FCC part15B, AS/NZS3548)
Video Stream (MxPEG) (Live/Registrazione/Audio)	VGA: 30 fps, TV-PAL: 30 fps, MEGA: 30 fps, 3MEGA: 20 fps	Alimentazione	Alimentazione elettrica tramite Ethernet PoE in base allo standard IEEE 802.3af): Classe PoE variabile secondo le modalità operative; assorbimento di potenza: tipicamente 3 watt; utilizzabile con switch PoE / adattatore PoE MOBOTIX
Compressione Immagine	MxPEG, M-JPEG, JPEG, H.263 (solo per Video-VoIP)	Condizioni Operative	IP65 (secondo DIN EN 60529), da -30 a +60 °C
DVR Interno	Slot Micro SD (registrazione interna nella telecamera fino a 32 GB)	Dimensioni	Ø x H: 16 x 8,6 cm, peso: circa 350 g
Storage Esterno	Direttamente su NAS o PC/Server senza utilizzare software di registrazione	Dotazione standard	Alloggiamento in plastica ad alta resistenza (PBT), bianco, cupola antiurto (trasparente), obiettivo a scelta, accessori di montaggio, brugola, cavo patch, manuale, software, scheda MicroSD da 4 GB (ad eccezione del modello Basic)
Software (incluso)	Software di Gestione Video MxEasy, software professionale MxControlCenter		
Elaborazione Immagine	Correzione controllo luce, bilanciamento del bianco, correzione aberrazione ottica, sensore di movimento		

Fatti salvi errori e modifiche tecniche.

Accessori disponibili per telecamera MonoDome D24

Set Controsoffitto MX-OPT-IC  <ul style="list-style-type: none"> Set controsoffitto con accessori di montaggio Montaggio semplice frontale Installazione standard 150mm Acciaio inossidabile opzionale 	Box da parete MX-OPT-AP  <ul style="list-style-type: none"> Box esterno da parete compresi accessori di montaggio Protegge efficacemente le connessioni interne 165 mm x 37 mm 	Set Antivandalo MX-D24M-Vandal  <ul style="list-style-type: none"> Cupola (3 mm Policarbonato) Custodia antivandalo in acciaio inossidabile lucidato o opaco, bianco, argento o nero 	Supporto da parete per esterno MX-OPT-WH  <ul style="list-style-type: none"> Resistente agli agenti atmosferici (IP65) Copertura per prese RJ45 a parete Alloggiamento per espansioni (WLAN) 	Supporto da palo MX-OPT-MH  <ul style="list-style-type: none"> Acciaio 3mm verniciato a polvere 2 fascette in acciaio per palo con diametro compreso tra 60mm e 180 mm, accessori 	Modulo ExtIO MX-ExtIO  <ul style="list-style-type: none"> Microfono/Altoparlante Rilevatore di movimento a infrarossi, sensore temperatura 2 ingressi di commutazione, 2 uscite di commutazione, 2 tasti luminosi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L22 Super Grandangolo 90°

L32 Grandangolo 60°

L43 Grandangolo 45°

L65 Tele 31°

L135 Tele 15°



circa 90° H x 67° V
a 10 m circa 20,0 x 13,3 m

circa 60° H x 45° V
a 10 m circa 11,5 x 8,2 m

circa 45° H x 34° V
a 10 m circa 8,2 x 6,1 m

circa 31° H x 23° V
a 10 m circa 5,5 x 4,0 m

circa 15° H x 11° V
a 10 m circa 2,6 x 1,9 m

D24 - Compatta, conveniente e ad alta risoluzione

Le opzioni di montaggio, la dotazione e gli obiettivi facilmente intercambiabili, fanno della D24 una soluzione confezionata su misura per i diversi ambiti di applicazione. Una robusta telecamera Dome (IP65) con set opzionale antivandalo, supporto da parete o set controsoffitto.